

CHART

機能一覧[ライト/セーフティライト]

ライト

RACE/NIGHTRIDE

FUNRIDE

ENTRY

	RACE/NIGHTRIDE			FUNRIDE									ENTRY																																
	ボルト6000	ボルト1700	アンプ1100	シンク コア	ボルト800 ネオ	ボルト800	ボルト400 ネオ	ボルト400	Gボルト100	Gボルト70	アンプ900	アンプ800	アンプ500	アンプ300	アンプ130	ボルト200	キーン	アーバン2	アーバン																										
	HL-EL6000RC	HL-EL1020RC	HL-EL1100RC	HL-NW100RC	HL-EL475RC	HL-EL471RC	HL-EL465RC	HL-EL461RC	HL-EL570GRC	HL-EL551RC	HL-EL089RC	HL-EL088RC	HL-EL085RC	HL-EL083RC	HL-EL041RC	HL-EL151RC	HL-EL370	HL-EL160	HL-EL145																										
LED	COB			1	1			1			1				1																														
ルーメン値 (lm) カンデラ値 (cd)	約 6,000 lm 約 7,000 cd	約 1,700 lm 約 11,000 cd	約 1,100 lm 約 6,000 cd	約 500 lm 約 5,000 cd	約 800 lm 約 6,000 cd	約 800 lm 約 6,500 cd	約 400 lm 約 3,500 cd	約 400 lm 約 3,500 cd	約 320 lm 約 10,000 cd	約 260 lm 約 7,000 cd	約 900 lm 約 4,800 cd	約 800 lm 約 5,000 cd	約 500 lm 約 4,500 cd	約 300 lm 約 2,500 cd	約 130 lm 約 1,000 cd	約 200 lm 約 3,000 cd	約 50 lm 約 2,500 cd	約 50 lm 約 1,700 cd	約 50 lm 約 800 cd																										
電源	Li-ion (専用充電電池BA-608)			Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (専用充電電池: BA-4.8)			Li-ion (専用充電電池: BA-2.2)			Li-ion (内蔵充電電池)				Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	単4形乾電池 x 3本		単3形乾電池 x 2本																									
使用時間	約1時間 (ダイナミック) 約2時間 (ハイ) 約4時間 (ミドル) 約8時間 (ロー) 約12時間 (オールナイト) 約11時間 (ハイパーコンスタント)	約2時間 (ハイ) 約5時間 (ミドル) 約4.5時間 (ロー) 約12時間 (タイムハイパーコンスタント) 約150時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約2時間 (ミドル) 約4.5時間 (ロー) 約6.5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約50時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約9時間 (ミドル) 約15時間 (ロー) 約18時間 (タイムハイパーコンスタント) 約130時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約5時間 (ミドル) 約15時間 (ロー) 約7.5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約3.5時間 (ミドル) 約8時間 (ロー) 約7.5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約18時間 (ロー) 約7.5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約18時間 (ロー) 約11時間 (タイムハイパーコンスタント) 約60時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約18時間 (ロー) 約11時間 (タイムハイパーコンスタント) 約60時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約3時間 (ミドル) 約15時間 (ロー)	約7時間 (ハイ) 約9.5時間 (ミドル) 約40時間 (ロー) 約25時間 (タイムハイパーコンスタント) 約210時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約3時間 (ミドル) 約5時間 (ロー) 約4時間 (タイムハイパーコンスタント) 約35時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約2時間 (ミドル) 約4時間 (ロー) 約5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約30時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約3時間 (ロー) 約5時間 (タイムハイパーコンスタント) 約50時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ロー) 約10時間 (タイムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約4時間 (点灯) 約35時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約6時間 (ロー) 約30時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約10時間 (ロー) 約50時間 (点滅)	約30時間 (点灯) 約250時間 (点滅)	約30時間 (点灯) 約250時間 (点滅)																									
バッテリーインジケータ	●			●			●			●				●																															
ブラケット (対応径mm)	フレックスタイト™ H-34N HP (約φ22-35)			フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)			フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)			フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)				フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)		ラバーバンド (約φ22-35)		フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)		フレックスタイト™ H-34N (約φ22-35)																									
サイズ (mm)	47 x 59 x 52 (本体)			119.3 x 56.0 x 47.3			105 x 34 x 48			41.5 x 33.5 x 93.5				36 x 131.5 x 45		116 x 31.2 x 43.2		36 x 121 x 45		111.3 x 41.3 x 30.6				127 x 45.5 x 54.5		35.9 x 106.5 x 46.5		102 x 32 x 33		102 x 32 x 33		100 x 34 x 37		100 x 34 x 37		86 x 35 x 33		90 x 34 x 35		85.5 x 34 x 38		89 x 38 x 32		89 x 36 x 26	
重量 (本体+電池のみ)	118 g (本体) 50g(リチウムイオンコントロールユニット)			256.3 g			200 g			94 g				176 g		140 g		143 g		120 g				181.5 g		96.5 g		142 g		136 g		117 g		117 g		62 g		58 g		66 g		83 g		78 g	
充電時間	USB充電 約5.5時間 (1A以上) - 約15時間 (0.5A)			USB充電 約3~5時間			USB充電 約3~6時間				USB充電 約4時間 (2A)		USB充電 約5.5時間 (1A以上) - 約9時間 (0.5A)		USB充電 約3.5時間 (1A)		USB充電 約6時間 クレール(プロシント)1A以上の USB充電器使用で約3時間				USB充電 約3.5時間		USB充電 約4.5時間		USB充電 約4~8時間		USB充電 約3~7時間		USB充電 約4~8時間		USB充電 約4~8時間		USB充電 約4~8時間		USB充電 約4~8時間		-		-		-				
JIS規格準拠	-			-			-				-		●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●		-		-		-		
価格	¥110,000 (税込)			¥29,700 (税込)			¥13,200 (税込)			¥8,250 (税込)				¥18,700 (税込)		¥18,700 (税込)		¥9,900 (税込)		¥9,900 (税込)				¥11,000 (税込)		¥6,930 (税込)		¥8,800 (税込)		¥8,470 (税込)		¥6,050 (税込)		¥4,180 (税込)		¥3,080 (税込)		¥5,170 (税込)		¥2,970 (税込)		¥2,750 (税込)		¥2,530 (税込)	

セーフティ ライト

FUNRIDE

ENTRY

	FUNRIDE									ENTRY																																							
	シンク キネティック	シンク ウェアラブル	ビズ300	ラビッドエックス3	ラビッドエックス2 キネティック	ラビッドエックス	ラビッドミニ	ラビッドマイクロオート	リフレックスオート	ウェアラブルミニ	タイト キネティック	タイト	オープンリチャージャブル	オープン	オムニ5	オムニ3オート	TL-SLR220	TL-SLR120	TL-AU165-BS																														
	TL-NW100K	SL-NW100	TL-LD810	TL-LD720-R	TL-LD710K	TL-LD700-R	TL-LD635-R	TL-AU620-R	TL-LD570-R	SL-WA10	TL-LD180K	TL-LD180-R	SL-LD160RC-F/R	SL-LD160-F/R	TL-LD155-R	TL-AU135-R	TL-SLR220	TL-SLR120	TL-AU165-BS																														
LED	5			16 (COB)			3			2		5		1		1			1																														
発光色	レッド			レッド			レッド			レッド		レッド		ホワイト レッド		レッド			レッド																														
電源	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)			Li-ion Polymer (内蔵充電電池)			Li-ion Polymer (内蔵充電電池)			Li-ion (内蔵充電電池)		単4形乾電池 x 2本		CR2032 x 1個		単4形乾電池 x 2本			Li-ion Polymer (内蔵充電電池)			CR2032 x 2個		単4形乾電池 x 2本			ニッケル水素 充電電池			ニッケル水素 充電電池		CR2032 x 1個																	
使用時間	約1.5時間 (ハイ) 約15時間 (ロー) 約30時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約20時間 (ラビッド) 約15時間 (グループライド) 約45時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約18時間 (ロー) 約25時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約12時間 (グループライド) 約45時間 (点滅)	約5時間 (点灯) 約45時間 (点滅) 約10時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約10時間 (グループライド)	約1時間 (ハイ) 約5時間 (ロー) 約8時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループライド) 約30時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約5時間 (ロー) 約8時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループライド) 約30時間 (点滅)	約1時間 (ハイ) 約5時間 (ロー) 約8時間 (タイムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループライド) 約30時間 (点滅)	約3時間 (点灯) 約5時間 (ラビッド) 約20時間 (グループライド) 約30時間 (点滅)	約6時間 (点灯) 約24時間 (オールナイト) 約35時間 (ラビッド)	約30時間 (点灯) 約60時間 (ラビッド) 約120時間 (ロングライフ) 約30時間 (パルス) 約100時間 (点滅)	約60時間 (点灯) 約550時間 (スロー点滅) 約140時間 (ラビッド点滅)	約70時間 (点灯) 約140時間 (ラビッド) 約160時間 (点滅)	約120時間 (点灯) 約160時間 (ラビッド) 約180時間 (点滅)	約3時間 (点灯) 約2.5時間 (点灯) 約6.5時間 (スロー点滅) 約5時間 (スロー点滅) 約6.5時間 (ラビッド点滅) 約5時間 (ラビッド点滅)	約50時間 (点灯) 約100時間 (スロー点滅) 約100時間 (ラビッド点滅)	約60時間 (点灯) 約120時間 (ラビッド) 約90時間 (点滅)	約100時間 (点灯) 約350時間 (ラビッド) 約200時間 (点滅)	約22時間 (点滅)	約22時間 (点滅)	約100時間 (点滅)																														
バッテリーインジケータ	●(オートセーブ機能付) *1			●(オートセーブ機能付) *1			●(オートセーブ機能付) *1			-		-		-		-			-		-		-		-		-		-		-		-		-														
取付けバンド (対応径mm)	ラバーバンド (約φ26-32)			SP-15 (約φ21.5~32) 外径約130mmの エアロパイプにも 取付け可能			ラバーバンド (約φ12-32)			SP-14-R (約φ21.5-32)		SP-14-R (約φ21.5-32)		SP-5+SP-7 (約φ21.5-31.8)		クリップ ラバーバンド (L: 約φ24~32) (3L: 約φ73)			フレックスタイト™ SP-11 (約φ12-32)			フレックスタイト™ SP-11 (約φ12-32)			ラバーバンド			ハンドル 内径 バンド (約φ18.5 ~22)			フレックスタイト™ SP-11 (約φ12-32)			フレックスタイト™ SP-11 (約φ12-32)			BS-3N (約φ12.7-16)		BS-3N (約φ12.7-16)										
AutoLight (自動点滅)	-			-			-			●		-		-		-			-		-		-		●			-			-		-		-														
リフレクター	-			-			-			● JIS適合品		-		-		-			-		-		-		● JIS適合品			● JIS適合品			● JIS適合品		-		-														
サイズ (mm)	74.5 x 26 x 28			45.5 x 44 x 20			75.5 x 25 x 34			74 x 31 x 39		74.4 x 30.5 x 32.9		74.2 x 24.4 x 30.8		52.2 x 20 x 31.6		52 x 20 x 32		81.4 x 44.3 x 30.3		39 x 33 x 17			35.6 x 77.5 x 23.4			35.6 x 77.5 x 23.4			27 x 27		26 x 26 x 31			26 x 26 x 51.8		36 x 75 x 21.9			36 x 75 x 21.9			50.6 x 47.1 x 57		50.6 x 45.9 x 57		46 x 46 x 40.5	
重量 (本体+電池のみ)	43 g			21 g			47 g			46 g		30.5 g		22.5 g		21.5 g		21 g		66.8 g		12 g			49 g			49 g			25 g		26 g			26 g		41.8 g			41.2 g			48 g		44 g		35 g	
充電時間	USB充電 約2.5時間			USB充電 約2.5時間			USB充電 約3時間			USB充電 約3時間		USB充電 約2時間		-		-		-			-			-		-			-			-		-			-		-		-								
備考	ラバーバンド			クリップブラケット ラバーバンド付			-			ラバーバンド(大・小)付 シャープエアロ用 ラバーバンド付		ラバーバンド (大・小)付		-		-		-			-			-		-			-			-		-			-		-		-								
価格	¥6,600 (税込)			¥4,400 (税込)			¥4,620 (税込)			¥7,480 (税込)		¥6,930 (税込)		¥4,620 (税込)		¥3,740 (税込)		¥4,400 (税込)		¥2,860 (税込)		¥1,430 (税込)			¥3,410 (税込)			¥2,860 (税込)			¥2,420 (税込)		¥1,870 (税込)			¥2,420 (税込)		¥1,870 (税込)			¥2,310 (税込)		¥3,080 (税込)		¥2,860 (税込)		オープンプライス		

●フロントライト (HL-EL6000除く)
重要: 夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
●フロントタイプのセーフティライト 重要: 道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。あくまでも補助灯としての使用に限定してください。
●リアタイプのセーフティライト 重要: リアリフレクター (赤色) が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター (赤色) と併用してください。
*乾電池式の電池寿命はアルカリ乾電池の値です。 *1 電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、点灯パターンが自動に切り替わり、その後1時間使用可能。