

# CHART

## 機能一覧[ライト/セーフティライト]

### ライト

	 アンブ2200	シンク コア	ボルト800 ネオ	ボルト400 ネオ	ボルト800	ボルト400	Gボルト100	Gボルト70	アンブ900	 アンブ800	 アンブ500N	アンブ500	 アンブ300N	 アンブ200	アンブ130	ボルト200	キーン	アーバン2	アーバン
	HL-EL2200RC	HL-NW100RC	HL-EL475RC	HL-EL465RC	HL-EL471RC	HL-EL461RC	HL-EL570GRC	HL-EL551RC	HL-EL089RC	HL-EL088RC	HL-EL085NRC	HL-EL085RC	HL-EL083NRC	HL-EL042RC	HL-EL041RC	HL-EL151RC	HL-EL370	HL-EL160	HL-EL145
LED	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ルーメン値 (lm) カンデラ値 (cd)	約 2200 lm 約 5,000 cd	約 500 lm 約 5,000 cd	約 800 lm 約 6,000 cd	約 400 lm 約 3,500 cd	約 800 lm 約 6,500 cd	約 400 lm 約 3,500 cd	約 320 lm 約 10,000 cd	約 260 lm 約 7,000 cd	約 900 lm 約 4,800 cd	約 800 lm 約 5,000 cd	約 500 lm 約 4,000 cd	約 500 lm 約 4,500 cd	約 300 lm 約 2,000 cd	約 200 lm 約 1,500 cd	約 130 lm 約 1,000 cd	約 200 lm 約 3,000 cd	約 50 lm 約 2,500 cd	約 50 lm 約 1,700 cd	約 50 lm 約 800 cd
電源	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (専用充電電池: BA-4.8)	Li-ion (専用充電電池: BA-2.2)	Li-ion (専用充電電池: BA-3.4)	Li-ion (専用充電電池: BA-2.2)	Li-ion (専用充電電池: BA-3.4DS)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	単4形乾電池 x 3本	単3形乾電池 x 2本	単3形乾電池 x 2本
使用時間	約1時間 (ウルトラブースト) 約1.5時間 (ハイ) 約2.5時間 (ミドル) 約5時間 (ロー) 約12時間 (エンデューロ) 約4時間 (デイトムハイパーコンスタント) 約60時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約9時間 (ミドル) 約15時間 (ロー) 約18時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約130時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約5時間 (ミドル) 約12時間 (ロー) 約7.5時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約18時間 (ロー) 約11時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約60時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約3.5時間 (ミドル) 約8時間 (ロー) 約7.5時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約18時間 (ロー) 約11時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約60時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約3時間 (ミドル) 約15時間 (ロー) 約25時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約210時間 (点滅)	約7時間 (ハイ) 約9.5時間 (ミドル) 約40時間 (ロー) 約25時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約210時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約3時間 (ミドル) 約5時間 (ロー) 約4時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約35時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約2時間 (ミドル) 約10時間 (ロー) 約5時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約30時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約5時間 (ミドル) 約10時間 (ロー) 約8時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約3時間 (ロー) 約5時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約50時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約8時間 (ミドル) 約15時間 (ロー) 約10時間 (点滅) (デイトムハイパーコンスタント) 約100時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約13時間 (ロー) 約30時間 (点滅)	約4時間 (点灯) 約35時間 (点滅)	約2時間 (ハイ) 約6時間 (ロー) 約30時間 (点滅)	約3時間 (ハイ) 約10時間 (ロー) 約50時間 (点滅)	約30時間 (点灯) 約250時間 (点滅)	約30時間 (点灯) 約250時間 (点滅)
バッテリーインジケータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブラケット (対応径mm)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	ラバーバンド (約φ22-35)	ラバーバンド (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)	フレックススタイト™ H-34N (約φ22-35)
サイズ (mm)	43.5 x 117 x 40	33.5 x 93.5 x 41	36 x 131.5 x 45	36 x 121 x 45	31.5 x 116 x 43.5	30.5 x 111.5 x 41.5	45.5 x 127 x 54.5	36 x 106.5 x 47	32 x 102 x 35	32 x 102 x 33	36 x 100.5 x 38.5	34 x 100 x 37	36 x 100.5 x 38.5	34.5 x 86 x 33	34.5 x 86 x 33	35 x 90 x 34	34 x 86 x 38.5	37.5 x 88.5 x 32	36 x 89 x 27
重量 (本体+電池のみ)	213.5 g	94 g	176 g	143 g	140 g	120 g	181.5 g	96.5 g	142 g	136 g	109 g	117 g	106 g	62 g	62 g	58 g	66 g	83 g	78 g
充電時間	USB充電 約4時間 (2A)	USB充電 約3~6時間	USB充電 約4時間 (2A)	USB充電 約3.5時間 (1A)	USB充電 約5時間 (1A以上) - 約9時間 (0.5A)	USB充電 約6時間 ケーブル充電器使用時以上の USB充電器使用で約3時間	USB充電 約3.5時間	USB充電 約4.5時間	USB充電 約4~8時間	USB充電 約3~7時間	USB充電 約5.5時間 (1A)	USB充電 約4時間 (1A以上) - 約8時間 (0.5A)	USB充電 約4時間 (1A)	USB充電 約2.5時間	USB充電 約2.5時間	USB充電 約3時間	—	—	—
JIS C9502配光準拠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	—
価格 (税込)	¥24,200	¥8,250	¥18,700	¥9,900	¥18,700	¥9,900	¥11,000	¥6,930	¥8,800	¥8,470	¥6,380	¥6,050	¥4,180	¥3,850	¥3,080	¥5,170	¥2,970	¥2,750	¥2,530

### セーフティ ライト

	シンク キネティック	シンク ウェアラブル	ビズ300	ラビッドエックス3	ラビッドエックス2 キネティック	ラビッドエックス	 ナノ60	ラビッドミニ	ラビッドマイクロオート	リフレックスオート	ウェアラブルミニ	タイト キネティック	タイト	オープンリチャージャブル	オープン	オムニ5	オムニ3オート	TL-SLR220	TL-SLR120	TL-AU165-BS	
	TL-NW100K	SL-NW100	TL-LD810	TL-LD720-R	TL-LD710K	TL-LD700-R	TL-LD830	TL-LD635-R	TL-AU620-R	TL-LD570-R	SL-WA10	TL-LD180K	TL-LD180-R	SL-LD160RC-F/R	SL-LD160-F/R	TL-LD155-R	TL-AU135-R	TL-SLR220	TL-SLR120	TL-AU165-BS	
LED	5	16 (COB)	3	32 (COB)	16 (COB)	16 (COB)	1	3	2	5	1	5	5	1	1	5	3	1	1	1	
発光色	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	ホワイト レッド	ホワイト レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	
電源	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	単4形乾電池 x 2本	CR2032 x 1個	単4形乾電池 x 2本	単4形乾電池 x 2本	Li-ion Polymer (内蔵充電電池)	CR2032 x 2個	単4形乾電池 x 2本	単4形乾電池 x 2本	ニッケル水素 充電電池	ニッケル水素 充電電池	CR2032 x 1個	
使用時間	約1.5時間 (ハイ) 約15時間 (ロー) 約30時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約20時間 (ラビッド) 約15時間 (グループブライド) 約50時間 (点滅)	約1.5時間 (ハイ) 約18時間 (ロー) 約25時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約12時間 (グループブライド) 約45時間 (点滅)	約5時間 (点灯) 約10時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約10時間 (ラビッド) 約15時間 (グループブライド) 約45時間 (点滅)	約1時間 (ハイ) 約5時間 (ロー) 約8時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループブライド) 約30時間 (点滅)	約5時間 (点灯) 約7時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループブライド) 約30時間 (点滅)	約1時間 (ハイ) 約5時間 (ロー) 約7時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約16時間 (ラビッド) 約16時間 (グループブライド) 約30時間 (点滅)	約3.5時間 (ハイ) 約20時間 (ロー) 約15時間 (デイトムハイパーフラッシュ) 約20時間 (ラビッド) 約25時間 (グループブライド) 約60時間 (点滅)	約3時間 (点灯) 約5時間 (ラビッド) 約20時間 (グループブライド) 約30時間 (点滅)	約6時間 (点灯) 約24時間 (オルタネイト) 約20時間 (グループブライド) 約35時間 (ラビッド)	約30時間 (点灯) 約60時間 (ラビッド) 約120時間 (ロングライフ) 約30時間 (バルス) 約100時間 (点滅)	約60時間 (点灯) 約550時間 (スロー点滅) 約140時間 (ラビッド点滅)	約70時間 (点灯) 約140時間 (ラビッド) 約160時間 (点滅)	約120時間 (点灯) 約160時間 (ラビッド) 約180時間 (点滅)	約3時間 (点灯) 約2.5時間 (点灯) 約6.5時間 (スロー点滅) 約5時間 (スロー点滅) 約6.5時間 (ラビッド点滅) 約5時間 (ラビッド点滅)	約50時間 (点灯) 約100時間 (スロー点滅) 約100時間 (ラビッド点滅)	約60時間 (点灯) 約120時間 (ラビッド) 約90時間 (点滅)	約100時間 (点灯) 約350時間 (ラビッド) 約200時間 (点滅)	約22時間 (点滅)	約22時間 (点滅)	約100時間 (点滅)	
バッテリーインジケータ	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	●(オートセーブ機能付)*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
取付けバンド (対応径mm)	ラバーバンド (約φ26-32)	ラバーバンド (約φ26-32)	SP-15 (約φ21.5~32) 外径約130mmの エアロパイプにも 取付け可能	ラバーバンド (約φ12~32) シャープエアロ用ラバー ベース (約φ95~155)	ラバーバンド (約φ12-32)	ラバーバンド (約φ12-32)	SP-14-R (約φ21.5~32)	SP-14-R (約φ21.5~32)	SP-14-R (約φ21.5~32)	SP-5+SP-7 (約φ21.5 - 31.8)	クリップ ラバーバンド (L:約φ24~32) (3L:約φ73)	フレックススタイト™ SP-11 (約φ12-32)	フレックススタイト™ SP-11 (約φ12-32)	ラバーバンド	ラバー バンド ハンドル 内径 (約φ18.5 ~22)	フレックススタイト™ SP-11 (約φ12-32)	フレックススタイト™ SP-11 (約φ12-32)	BS-3N (約φ12.7-16)	—	BS-3N (約φ12.7-16)	
AutoLight (自動点滅)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	
リフレクター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● JIS適合品	—	—	—	—	—	—	—	● JIS適合品	● JIS適合品	● JIS適合品	
サイズ (mm)	26.5 x 74.5 x 23	44 x 50 x 24.5	25 x 75.5 x 34	31 x 74.5 x 39.5	30.5 x 74.5 x 33	24.5 x 74.5 x 31	30 x 32 x 30	20 x 52.5 x 32	20 x 52.5 x 32	81.5 x 44.5 x 30.5	33.5 x 39 x 18.5	36 x 77.5 x 23.5	36 x 77.5 x 23.5	27 x 27 x 32	27x27x32	27x27x52.5	75 x 36 x 22	75 x 36 x 22	51 x 57 x 47.5	51 x 57 x 46	46 x 46 x 40.5
重量 (本体+電池のみ)	43 g	21 g	47 g	46 g	30.5 g	22.5 g	20.5 g	21.5 g	21.5 g	61.5 g *2	12 g	49 g	49 g	25 g	26 g	41.8 g	41.2 g	48 g	44 g	35 g	
充電時間	USB充電 約2.5時間	USB充電 約2.5時間	USB充電 約3時間	USB充電 約3時間	USB充電 約2.5時間	USB充電 約2.5時間	USB充電 約3時間(0.5A)	USB充電 約2時間	USB充電 約2時間	—	—	—	—	USB充電 約3.5時間	—	—	—	ソーラー充電 直射日光下約4時間以上	ソーラー充電 直射日光下約4時間以上	—	
備考	ラバーバンド	クリップブラケット ラバーバンド付	—	ラバーバンド(大・小)付 シャープエアロ用 ラバーベース付	ラバーバンド (大・小)付	ラバーバンド (大・小)付	ラバーバンド (大・中・小)付	—	マニュアルモード付	リアラックマウント ブラケット付	クリップブラケット ラバーバンド付	—	クリップ (C-2) 付	ラバーバンド	ラバー バンド パー エンド 取付	クリップ (C-1N) 付	クリップ (C-2) 付	シートステー 取付固定タイプ	マッドガード 取付固定タイプ	バックホーク取付	
価格 (税込)	¥6,600	¥4,400	¥4,620	¥7,480	¥6,930	¥4,620	¥3,520	¥3,740	¥4,400	¥2,860	¥1,430	¥3,410	¥2,860	¥2,420	¥1,870	¥2,420	¥1,870	¥2,310	¥3,080	¥2,860	オープンブライス

#### ●フロントライト

重要:夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

#### ●リアタイプのセーフティライト

重要:リアリフレクター (赤色) が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター (赤色) と併用してください。

\*乾電池式の電池寿命はアルカリ乾電池の値です。 \*1 電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、点灯パターンが自動に切り替わり、その後1時間使用可能。 \*2 本体・乾電池のみ