

PADRONE SMART+ ファームウェアアップデートによる機能向上のご案内

2018年12月吉日

2018年12月公開のCATEYE CyclingでPADRONE SMART+の新しいファームウェア(ver.3.0.0)をバンドルしました。

このファームウェアにアップデートする事で以下のようにPADRONE SMART+の機能が向上します。

アップデートは以下に記載の手順でユーザー様ご自身で簡単に行って頂けます。

内容をご確認の上、販売店様やユーザー様に広くご案内いただき、ご活用頂くようお願いください。

● シマノDI2対応

シマノDI2が接続できDI2の各種情報を画面上に表示できます。

※DI2の接続にはワイヤレスユニット(シマノ製)が別途必要です。

1. DI2情報	画面カスタマイズ	計測画面にDI2を選択すると以下のDI2情報が表示できます フロント/リア段数表示(数値およびグラフィック)、歯数またはギアレシオ、DI2バッテリー残量
	上部情報部分	シンクロシフトモードの表示/非表示を選択できます DI2のシステムエラー発信時の表示/非表示を選択できます
2. D-FLYスイッチ	操作	D-FLYスイッチでPADRONE SMART+をコントロールできます
3. CATEYE Cycling	グラフ表示	トリップおよびアクティビティ詳細のグラフにDI2シフトとパワー履歴タブを追加しました
4. CATEYE Atlas	DI2シフト履歴表示	CATEYE Atlasへアップロードするとミラー計測時のDI2シフト履歴をサイト上で確認できます

● パワー関連の3つの計測機能を追加

ノーマライズドパワー、TSS、IFを計測機能として追加しました。

画面カスタマイズで計測画面に上記各機能を選択すると表示できます。

◎ファームウェアアップデートの手順

※ ファームウェアアップデートの所要時間は10分程度です。

PADRONE SMART+のバッテリー容量が少ない状態ではアップデートは行えません。ご注意ください。

- スマートフォンに新しいファームウェアを搭載したCateyeCyclingをインストールします。
iOS版:3.0.0 Android版:3.0.0
- CateyeCyclingにPADRONE SMART+を接続します。
※接続するとファームウェアアップデートのアラートが表示されます。
- CateyeCyclingメニュー画面の[デバイス]-[PADRONE SMART+]-[ファームウェアアップデート]をタップします。
- ファームウェアの「更新」をタップし、アップデートを開始します。
※アップデートはバッテリーを消費します。十分な残量がない場合はアラートが出て更新できません。
この場合はバッテリーを交換してから再度トライしてください。
- CateyeCyclingからPADRONE SMART+にファームウェアの転送が始まります。そのままお待ちください。
※ファームウェア転送途中でバッテリー不足を検知した場合は転送を中止します。バッテリーを交換してから再度トライしてください。
- 転送完了後、PADRONE SMART+でファームウェアの展開が始まり、進捗バーが表示されます。完了までお待ちください。
- 展開完了後、PADRONE SMART+は再起動しフォーマット/リスタート選択画面になります。
「リスタート」を選択しMODEを長押ししてファームウェアアップデートを完了させます。

以上